


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.Н. Вахромов  
«26» 06 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на сумку для фильтрующего промышленного противогаза

### 1. Требования по назначению.

Сумка предназначена для переноски и хранения противогаза промышленного, состоящего из шлем-маски, соединительной трубки и комбинированной фильтрующей коробки.

### 2. Технические характеристики сумки.

- масса – не более 300 г;
- размер (длина х ширина х высота) – не более 250 х 125 х 250 мм.
- цвет – синий (васильковый) или в комбинации.

### 3. Требования к надежности.

- сумка должна иметь защиту противогаза от механических воздействий;
- сумка должна быть изготовлена из прочного материала, не накапливающего статического электричества, с защитой от нефти, нефтепродуктов, масел, жиров, растворов кислот и щелочей;
- сумка должна быть адаптирована к многократному воздействию химчистки;
- сумка должна быть применима при температуре окружающей среды от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ;
- гарантийный срок хранения сумки – не менее 5 лет;
- гарантийный срок эксплуатации – не менее 6 месяцев.

### 4. Конструктивные требования:

- фурнитура металлическая искробезопасная;
- форма сумки – в виде параллелепипеда с прямоугольным основанием с закруглениями в углах или цилиндра с овалом (эллипсом) в основании;
- клапан сумки должен иметь «юбку», которая предотвращает попадание в сумку пыли, влаги и других загрязняющих факторов которые могут попасть в сумку в процессе эксплуатации;
- на клапане должно быть предусмотрено прозрачное окошко для вложения данных пользователя;
- клапан должен закрываться на одну кнопку (пуговицу);
- стенки сумки должны быть двойными с пенополиэтиленовой прослойкой;
- во внутреннем отделении должно быть место для фильтрующей коробки большого габарита с надежным закреплением ее от выпадения;
- на дне сумки (в месте для фильтрующей коробки) должны фиксироваться «вкладыши» для создания воздушной прослойки между дном сумки и отверстием фильтрующей коробки;
- внутри сумки должен быть предусмотрен карман для хранения паспорта на противогаз;
- для переноски сумки должны быть предусмотрены плечевой и поясной ремни (шириной не менее 30 мм) с регулировкой длины. Ремень крепится к сумке с

одной стороны через карабин «усиленный» и полукольцо с другой стороны пришивается непосредственно к сумке.

Примечание: Информация по соответствию сумки пунктам 1-4 Технического задания предоставляется в составе oferty в виде скан-копий документов (паспортов, руководств по эксплуатации, сертификатов, свидетельств, протоколов испытаний и т.п.), заверенных печатью производителя, и в виде фотографий готового изделия.

Командир ВГСО (должность)	 (подпись)	А.Е. Гусев (ф.и.о.)	«25» 06.2018 г. (дата)
СОГЛАСОВАНО Зам. главного инженера по ОП и ТБ (должность)	 (подпись)	Н.Н. Леонов (ф.и.о.)	«25» 06.2018 г. (дата)