


ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2 <u>Силовое электрооборудование</u>	3	4	5	6	7	8	9
	1. Светильник люминесцентный типа ARS/R-418 UX1 4, степень защиты IP20.			"Световые технологии"	шт.	14		
	2. Светильник люминесцентный типа ARS/R-418-ES1 UX1 4, с аккумуляторной батареей, степень защиты IP20			"Световые технологии"	шт.	8		
	3. Выключатель Quteco 782335, одноклавишный, открытый проводки, степень защиты IP44.				шт.	4		
	4. Лампа люминесцентная T8 Philips TL-D 18W/33-640 G13				шт.	4		
	5. Коробка распаячная открытой проводки, IP-54			"Рувинил"	шт.	4		
	Тусо 67010Б							
	<u>Кабельно-проводниковая продукция</u>							
	1. Кабель типа ВВГнг(A)-LS, силовой на 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, без защитной брони, с низким дымовыделением, сечением и кол-вом жил:							
37.	3x2,5 мм	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	357904		м	70		
	2. Кабель типа ВВГнг(A)-FRLS, силовой на 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, без защитной брони, огнестойкий, сечением и кол-вом жил:							
38.	3x2,5 мм	ВВГнг(A)-FRLS 3x2,5			м	70		



21/453-02-30.С					ОАО "Славнефть-ЯНОС" Тп. 54/2, установка - масла III группы				

Инд.№ подл	005300
Подпись и дата	
Взам. инд.№	

