

Примечание:
По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение изменений в данную спецификацию не требуется.

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №																														
			Тройник П 57х5	15Х5М-У	ТУ 1468-005-01394395-98			шт.	4	0,7	2,8																					
			Тройник П 219х10	15Х5М-У	ТУ 1468-005-01394395-98			шт.	7	16,8	117,6																					
			Заглушки фланцевые. Материал: 15Х5М ГОСТ 20072-74.		АТК 24.200.02-90																											
			Заглушка 5-25-4,0	15Х5М	АТК 24.200.02-90			шт.	8																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">0136-(1-3055)-11/1А-ТМ7.СО1</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		0136-(1-3055)-11/1А-ТМ7.СО1	Лист							2	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
						0136-(1-3055)-11/1А-ТМ7.СО1	Лист																									
							2																									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата																											

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Детали трубопроводов бесшовные приварные из легированной и высоколегированной стали</u>							
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из легированной и высоколегированной стали типа 3D (R = 1,5 DN). Материал: 15Х5М ГОСТ 20072-74.	ТУ 1468-001-17192736-01						
	Отвод П90-57х6	15Х5М-У	ТУ 1468-001-17192736-01		шт.	7	1	7
	Отвод П90-219х12	15Х5М-У	ТУ 1468-001-17192736-01		шт.	37	29	1073
	Переходы. Материал: 15Х5М ГОСТ 20072-74.	ТУ 1468-002-17192736-03						
	Переход П Э-45х4-32х4	15Х5М	ТУ 1468-002-17192736-03		шт.	4	0,2	0,8
	Переход П Э-57х5-45х4	15Х5М-У	ТУ 1468-002-17192736-03		шт.	4	0,3	1,2
	Переход П Э-89х8-57х5	15Х5М-У	ТУ 1468-002-17192736-03		шт.	1	0,9	0,9
	Тройники. Материал: 15Х5М ГОСТ 20072-74.	ТУ 1468-005-01394395-98						
	Тройник П 57х5	15Х5М-У	ТУ 1468-005-01394395-98		шт.	4	0,7	2,8
	Тройник П 219х10	15Х5М-У	ТУ 1468-005-01394395-98		шт.	7	16,8	117,6
	Заглушки фланцевые. Материал: 15Х5М ГОСТ 20072-74.	АТК 24.200.02-90						
	Заглушка 5-25-4,0	15Х5М	АТК 24.200.02-90		шт.	8		

Этот документ является интеллектуальной собственностью ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Шпилька 2-1-М27х150	20Х13	ОСТ 26-2040-96			шт.	96		
			Прокладка СНП В-Е-Ф-200-40	Уплот. кольцо	ГОСТ Р 52376-2005			шт.	8		
				ТРГ и							
				12Х18Н10Т,							
			Внутр. кольцо из								
			12Х18Н10Т								