




Экспликация полов





Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м ²
1,2,7,8	I		<ul style="list-style-type: none"> - Керамогранитная плитка с противоскользящей поверхностью (300 х 300 х 8,6 мм) (ГОСТ 6787-2001) с заполнением швов (3 мм) LitoStuk x 24FL - Плиточный клей LitoFlex K80 - 5 мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированной сеткой (существующ.); - Ж/б плита (существующ.) 	28,26
3,4	II		<ul style="list-style-type: none"> - Керамическая плитка с противоскользящей поверхностью (300 х 300 х 8,6 мм) (ГОСТ 6787-2001) с заполнением швов (3 мм) LitoStuk x 24FL - Плиточный клей LitoFlex K80 - 5 мм - Гидроизоляция (существующ.); - Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированной сеткой (существующ.); - Ж/б плита (существующ.) 	12,35
5,6	III		<ul style="list-style-type: none"> - Линолеум коммерческий (ГОСТ 11529-86) - 2 мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора с армированной сеткой (существующ.); - Ж/б плита (существующ.) 	9,0

Примечания:

1. Предварительно выполнить демонтаж 4-х напольных керамических плиток в помещении теплового узла №3 (300 х 300 мм) - 0,36 м²;
2. Предварительно выполнить демонтаж напольного покрытия из линолеума в помещении охраны - 14,85 м²;
3. Предварительно выполнить демонтаж керамогранитного покрытия в помещениях №1,2,5,6,7 - 29,52 м².
4. Цвет плитки керамической, керамогранитной - по согласованию с заказчиком.
5. Цвет линолеума - по согласованию с заказчиком.

7 М - 13 Д 00022/17- АР

Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК

Изм.	Колич	Лист	И док.	Подпись	Дата
Разработал		Протасова			03.17
Проверил		Беляков			03.17
ГИП		Умнов			03.17
Н. Контр.		Плетнев			03.17

Товарно-сырьевая база
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
КПП 10, Цех №13, Титул 154

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Экспликация полов

ООО "7 Микрон"